

PROTECCIÓN EXTREMA HIDRO-OLEOREPELENTE

**PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, MÁRMOL Y
GRANITO, CEMENTO Y DERIVADOS, TUFO, WPC,
BARRO, GRES EXTRUSIONADO**



FOB XTREME, protector hidro-oleorepellente transpirable, está basado en la innovadora **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY**, desarrollada en los Laboratorios de Investigación FILA. No crea película superficial y resiste a los rayos UV, manteniendo inalteradas sus prestaciones en el tiempo.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO APROXIMADO (1 litro):

Piedra natural	10/30 m²
Barro italiano, toscano, gres extrusionado	15/20 m²
Barro manual y mecánico	hasta 10 m²
Cemento e derivados	hasta 5 m²
Mármol/granito pulidos	hasta 30 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 6 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Ventilar el ambiente en caso de aplicación en interiores.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas.
- No protege de los ataques ácidos.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protege contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas...) facilitando su eliminación y sin alterar el color.
- Ideal como protector de base antes del acabado para superficies interiores rústicas.
- Ideal para el tratamiento de mosaico hidráulico.
- Protección invisible con efecto natural y transpirante.

LAS VENTAJAS

- No altera el color y el aspecto original del material.
- No crea película superficial.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Está testado como "idóneo para el contacto con alimentos".
- Ideal en barro pretratado, gres extrusionado y piedra rústica (pizarra, granito, mármol, travertino, cuarcita, basaltina, caliza, etc.)
- Ideal para interiores y exteriores

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

Para materiales con acabado mate (interiores y exteriores): Con superficie limpia y seca aplicar el producto con brocha o vellón de modo uniforme, impregnando también las juntas. Eventuales residuos se eliminan pasando un paño limpio y seco antes del secado completo del producto (10-15 minutos aprox.).

Para materiales con acabado pulidos y apomazados (interiores y exteriores): Con superficie limpia y seca aplicar **FOB XTREME** con brocha o vellón de modo uniforme impregnando también las juntas. Antes del secado del producto (10-15 minutos aprox), masajear y eliminar el excesos de producto con un paño en microfibra humedecido del mismo producto. Secar con paño seco a continuación. En materiales muy absorbentes aplicar una segunda mano de producto a distancia de 8 horas (ej. zonas con alto tránsito, zonas húmedas, superficies exteriores). Es posible el uso de máquinas rotativas para agilizar el proceso. Para completar el tratamiento con el acabado: en materiales porosos como piedra natural, artificial y mosaico hidráulico colocados en interiores es posible aplicar una cera de acabado según el efecto deseado (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). La superficie es transitable pasadas 8 horas. La protección antimancha es activa pasadas 24 horas.

Mantenimiento: Solución diluida de **CLEANER PRO**.

Atención:

*No aplicar **FOB XTREME** sobre superficies enceradas.*

*No aplicar **FOB XTREME** en las horas más cálidas del día.*

Testar el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales cambios de color.

No aplicar si se prevé lluvia.

No protege de los ataques ácidos.